

## **Extracteur statique inox, anti-refouleur avec grille anti-volatiles Joncoux**

Extracteur statique inox, anti-refouleur avec grille anti-volatiles Joncoux Diamètre intérieur de 80 à 200 mm  
Finition inox A associer avec une plaque d'étanchéité haute à bords relevé



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC053

**Prix :** 149.50€

### **Options disponibles :**

*Extracteur statique :* Ø int. conduit 80 à 110 mm, Ø int. conduit 125 à 153 mm (+ 35.70€), Ø int. conduit 167 à 200 mm (+ 84.00€)

### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils aux pellets, Conduits pour appareils au bois

*Diamètre conduit :* Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 130 mm, Diamètre 140 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm

## **Aspirateur statique inox, anti-refouleur avec grille anti-volatiles**

### **Extracteur statique :**

Aspirateur statique, anti-refouleur avec grille anti volatiles.

Conforme à la norme P 50413.

Diamètres intérieurs 80 à 200 mm.

Finition inox.

### Application pour conduit tubage flexible :

Dimensions diamètre intérieur tubage, diamètre extérieur tubage pour utilisation diamètre intérieur conduit :

Ø Tubage		Utilisation	N°
Ø int. / Ø ext.	Ø int. / Ø ext.	Ø int. conduit	
80/86	110/116	80 à 110	1
125/131	154/160	125 à 153	2
167/173	200/206	167 à 200	3

[Lien vers la fiche du produit](#)