

Bride murale réglable 2 pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Bride murale réglable (voir tableau) pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois Disponible du diamètre intérieur 130 à 300 mm Finition inox ou noire



Marque : JONCOUX

Référence : CDC442

Prix : 99.50€

Options disponibles :

Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition inox, Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition noire (+ 29.30€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition inox (+ 3.20€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition noire (+ 33.90€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition inox (+ 20.10€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition noire (+ 55.80€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition inox (+ 28.20€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition noire (+ 68.40€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition inox (+ 54.60€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition noire (+ 100.60€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition inox (+ 86.80€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition noire (+ 143.20€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Bride murale réglable pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Bride murale réglable 2 inox ou noire pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois :

Bride murale réglable mm suivant tableau ci-dessous pour la plage de réglage.

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm.

Finition inox ou noire

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:
foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.

Une gamme technique et certifiée :


Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009

Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m³.

Plus résistant avec une paroi extérieur épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.


Conception & fabrication française.



Bride murale réglable

Désignation	Ø. Int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Bride murale réglable	A	190	210	240	260	310	360
	B	222	240	266	283	326	370
	BM1-R	96-129	88-122	82-115	77-110	64-98	46-84
	BM2-R	121-168	115-162	108-155	103-150	124-198	106-184
	BM3-R	225-338	218-332	212-325	207-320	194-308	281-394

- Les dimensions des brides murales réglables



Désignation	Ø Int.	130	150	180	200	250	300
	Ø ext.	190	210	240	260	310	360
Bride murale réglable inox 2	A	222	240	266	283	326	370
	B	142	160	186	203	246	290
	C	121-168	115-162	108-155	103-150	124-198	106-184

[Lien vers la fiche du produit](#)