

Conduit double paroi inox isolé Long. 400 mm avec trappe Système Apollo pellets Joncoux

Conduit double paroi inox isolé Long. 400 mm avec trappe Système Apollo pellets Joncoux Laine minérale épaisseur 30 mm Diamètre 80/140 et 100/160 mm Finition inox



Marque : JONCOUX

Référence : CDC153

Prix : 207.00€

Options disponibles :

Diamètre conduit : Ø int.80 / Ø ext.140 - finition inox 441, Ø int.100 / Ø ext.160 - finition inox 441 (+ 13.80€)

Titulaire d'un avis technique : DTA N°14-2/16-2221

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Conduit double paroi inox isolé Long. 400 mm avec trappe Système Apollo pellets Joncoux

Conduit double paroi isolé inox pellets longueur 400 mm & trappe de visite :

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité

Dimensions 80/140 & 100/160

- Paroi intérieure inox 316

- Paroi extérieure inox 441

- Emboitement 70 mm
- Longueur utile 330 mm

Application pour conduit :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur.

Distance aux matériaux combustibles de 8 cm suivant le DTU 24.1

Innovations techniques :

Titulaire d'un avis technique DTA n° 14-2/16-2221.

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

[Lien vers la fiche du produit](#)