Conduit double paroi isolé inox Orion long. 250 mm Joncoux

Conduit double paroi isolé inox Energie bois Long. 250 mm Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure inox



Marque : JONCOUX
Référence : CDC389

Prix : 128.80€

Options disponibles :
Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 19.60€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 32.20€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 35.70€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 81.70€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 102.40€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils au bois
Diamètre conduit : Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

LG 250 mm

Conduit double paroi isolé finition inox Orion Energie bois longueur 250 mm :

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure inox
- Emboîtement serrant de 60mm

⚠ Utilisation du conduit double paroi inox/inox ou inox/noir à l'intérieur comme à l'extérieur.

Application pour conduit :

Système étanche comptatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.

Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009

Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m3.


Plus résistant avec une paroi extérieur épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.

Classement CE
T450 N1 W V2 L99040 G 50

Longueur Longueur utile (LU) 250 mm 190 mm



Lien vers la fiche du produit