

Conduit double paroi isolé inox/inox long. 1250 mm Joncoux

Conduit double paroi isolé inox/inox Energie bois Long. 1250 mm Laine minérale épaisseur 30 mm
Disponible en diamètre intérieur de 125 à 300 mm Finition intérieur inox 304/extérieur inox 304



Marque : JONCOUX

Référence : CDC030

Prix : 281.80€

Options disponibles :

Double paroi isolé bois : Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm (+ 35.60€), Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm (+ 78.20€), Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm (+ 103.50€), Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm (+ 165.60€), Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm (+ 184.00€), Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm (+ 250.70€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

LG 1250 mm

Conduit double paroi isolé finition inox/inox pour appareils au bois longueur 1250 mm :

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité à grenouillère

Dimensions disponibles intérieur de 125 à 300 mm

- Paroi intérieure inox 304

- Paroi extérieure inox 304



- Emboîtement serrant de 60mm

- Longueur utile 1190 mm

Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit.

Innovations techniques :

Testé en condition feu de cheminée à 1000 °C pendant 30 minutes avec une distance de sécurité de 5 cm***

***Le conduit testé au LNE, laboratoire indépendant, est certifié CE et NF, avec une distance aux matériaux combustibles de 5 cm. Le DTU 24.1 préconise l'installation à 8 cm des matériaux combustibles.

Montage facile.

Système totalement étanche aux condensats et gaz de combustion.



Longueur Longueur utile (LU) 1 250 mm 1 190 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)