

Conduit double paroi isolé inox/inox long. 500 mm Joncoux

Conduit double paroi isolé inox/inox Energie bois Long. 500 mm Laine minérale épaisseur 30 mm
Disponible en diamètre intérieur de 125 à 300 mm Finition intérieur inox 304/extérieur inox 304



Marque : JONCOUX

Référence : CDC128

Prix : 173.70€

Options disponibles :

Double paroi isolé bois : Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm (+ 14.90€), Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm (+ 25.30€), Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm (+ 41.40€), Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm (+ 62.10€), Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm (+ 81.60€), Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm (+ 128.80€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm

LG 500 mm

Conduit double paroi isolé finition inox/inox pour appareils au bois longueur 500 mm :

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité à grenouillère

Dimensions disponibles intérieur de 125 à 300 mm

- Paroi intérieure inox 304

- Paroi extérieure inox 304



- Emboutement serrant de 60mm

- Longueur utile 440 mm

Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit.

Innovations techniques :

Testé en condition feu de cheminée à 1000 °C pendant 30 minutes avec une distance de sécurité de 5 cm***

***Le conduit testé au LNE, laboratoire indépendant, est certifié CE et NF, avec une distance aux matériaux combustibles de 5 cm. Le DTU 24.1 préconise l'installation à 8 cm des matériaux combustibles.

Montage facile.

Système totalement étanche aux condensats et gaz de combustion.



Longueur Longueur utile (LU) 500 mm 440 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)