

## **Conduit double paroi isolé inox/noir mat bois long. 1250 mm Energie bois Joncoux**

Conduit double paroi isolé inox/noir mat bois Long. 1250 mm Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 153 à 230 mm Finition intérieur inox 304/extérieur noir mat RAL 90



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC500

**Prix :** 263.40€

### **Options disponibles :**

*Double paroi isolé bois :* Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm noir mat, Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm noir mat (+ 40.20€), Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm noir mat (+ 58.60€), Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm noir mat (+ 98.90€)

### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils au bois

*Diamètre conduit :* Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

### **LG 1250 mm**

#### **Conduit double paroi isolé finition inox/noir mat Energie bois longueur 1250 mm :**

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité à grenouillère

Dimensions disponibles intérieur de 13 à 230 mm

- Paroi intérieure inox 304

- Paroi extérieure inox peint noir mat RAL 9005



- Emboutement serrant de 60mm

- Longueur utile 1190 mm

### **Application pour conduit :**

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit.

### **Innovations techniques :**

Testé en condition feu de cheminée à 1000 °C pendant 30 minutes avec une distance de sécurité de 5 cm\*\*\*

\*\*\*Le conduit testé au LNE, laboratoire indépendant, est certifié CE et NF, avec une distance aux matériaux combustibles de 5 cm. Le DTU 24.1 préconise l'installation à 8 cm des matériaux combustibles.

Montage facile.

Système totalement étanche aux condensats et gaz de combustion.



**Longueur Longueur utile (LU) 1 250 mm 1 190 mm**

[Lien vers la fiche du produit](#)