

### **Coude à 30° double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux**

Coude à 30° double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux Inclinaison 30° Laine minérale épaisseur 30 mm Diamètre 80/140 et 100/160 mm Finition inox



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC245

**Prix :** 110.20€

#### **Options disponibles :**

*Diamètre conduit :* Ø int.80 / Ø ext.140 - finition inox 441, Ø int.100 / Ø ext.160 - finition inox 441 (+ 15.20€)

#### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils aux pellets

*Diamètre conduit :* Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

### **Coude à 30° double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux**

#### **Coude à 30° double paroi isolé inox pellets :**

Coude à 30° pour conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm

livé avec bride de sécurité. Dimensions 80/140 & 100/160

- Paroi intérieure inox 316

- Paroi extérieure inox 441

- Emboitement 70 mm

**Application pour conduit :**

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur.

Distance aux matériaux combustibles de 8 cm suivant le DTU 24.1

**Innovations techniques :**

Titulaire d'un avis technique DTA n° 14-2/16-2221

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

[Lien vers la fiche du produit](#)