Coude 30° double paroi isolé noir Orion Joncoux

Coude 30° double paroi isolé noir Energie bois Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure noire



Marque : JONCOUX
Référence : CDC417

Prix : 163.30€

Options disponibles :
Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 4.60€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 21.90€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 36.80€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 80.50€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 112.70€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils au bois
Diamètre conduit : Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

Coude 30° double paroi isolé noir Orion Joncoux

Coude 30° double paroi isolé finition noire Orion Energie bois :

Coude 30° double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure noire
- Emboîtement serrant de 60mm

⚠ Conduit double paroi isolé finition galva à utiliser uniquement en intérieur (étage,combles...)

Utiliser le conduit double paroi inox/inox ou inox/noir pour l'extérieur.

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.

Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009


Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m3.

Plus résistant avec une paroi extérieur épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.

Classement CE
T450 N1 W V2 L99040 G 50



Coude 30°

Désignation	Ø. int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Coude 30°	A	129,8	149,8	179,8	199,8	249,8	299,8
	B	130,4	150,4	180,4	200,4	250,4	300,4
	C	191	180,4	241	261	311	361
	D	190	200,4	261	260	310	360
	E	120,3	300,4	361	129,7	136,4	143,1

Lien vers la fiche du produit