

Coude à 45° double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux

Coude à 45° double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux Inclinaison 45° Laine minérale épaisseur 30 mm Diamètre 80/140 et 100/160 mm Finition inox ou noire



Marque : JONCOUX

Référence : CDC267

Prix : 120.80€

Options disponibles :

Diamètre conduit : Ø int.80 / Ø ext.140 - finition inox 441, Ø int.80 / Ø ext.140 - finition noire (+ 28.70€), Ø int.100 / Ø ext.160 - finition inox 441 (+ 14.90€), Ø int.100 / Ø ext.160 - finition noire (+ 48.30€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Coude à 45° double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux

Coude à 45° double paroi isolé inox pellets :

Coude à 45° pour conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm

livé avec bride de sécurité. Dimensions 80/140 & 100/160

- Paroi intérieure inox 316

- Paroi extérieure inox 441

- Emboitement 70 mm

Application pour conduit :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur.

Distance aux matériaux combustibles de 8 cm suivant le DTU 24.1

Innovations techniques :

Titulaire d'un avis technique DTA n° 14-2/16-2221

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

[Lien vers la fiche du produit](#)