

Coude 45° double paroi isolé galva Orion Joncoux

Coude 45° double paroi isolé galva Energie bois Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure galva



Marque : JONCOUX

Référence : CDC403

Prix : 144.90€

Options disponibles :

Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 2.30€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 17.30€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 31.10€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 71.30€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 104.70€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

Coude 45° double paroi isolé galva Orion Joncoux

Coude 45° double paroi isolé finition galva Orion Energie bois :

Coude 45° double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure galva
- Emboîtement serrant de 60mm



 Conduit double paroi isolé finition galva à utiliser uniquement en intérieur (étage, combles...)

Utiliser le conduit double paroi inox/inox ou inox/noir pour l'extérieur.

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009


Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m³.

Plus résistant avec une paroi extérieure épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.





Coude 45°

Désignation	Ø. int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Coude 45°	A	129,8	149,8	179,8	199,8	249,8	299,8
	B	130,4	150,4	180,4	200,4	250,4	300,4
	C	191	211	241	261	311	361
	D	190	210	240	260	310	360
	E	134,2	138,3	144,5	148,7	159,1	169,4

[Lien vers la fiche du produit](#)