

Elément de finition 500 mm pour conduit double paroi isolé Système Apollo pellets Joncoux

Elément de finition 500 mm pour conduit double paroi isolé Système Apollo pellets Joncoux Long. 500 mm
Laine minérale épaisseur 30 mm Diamètre 80/140 et 100/160 mm Finition inox, blanc ou noir



Marque : JONCOUX

Référence : CDC019

Prix : 146.10€

Options disponibles :

Elément de finition pellets : Ø int. 80 / Ø ext. 140 - Finition inox, Ø int. 80 / Ø ext. 140 - Finition blanc (+ 36.80€), Ø int. 80 / Ø ext. 140 - Finition noir (+ 36.80€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - Finition inox (+ 13.80€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - Finition blanc (+ 52.90€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - Finition noir (+ 52.90€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Elément de finition 500 mm pour conduit double paroi isolé inox pellets

Elément de finition pour conduit double paroi isolé inox pellets longueur 500 mm :

Elément de finition pour conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm

Dimensions 80/140 & 100/160 livré avec bride de sécurité

- Paroi intérieure inox 316

- Paroi extérieure inox 441

- Emboitement 70 mm
- Finition inox, blanc ou noir

Application pour conduit :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur.

Distance aux matériaux combustibles de 8 cm suivant le DTU 24.1

Innovations techniques :

Titulaire d'un avis technique DTA n° 14-2 / 16-2221

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

[Lien vers la fiche du produit](#)