

**Elément de finition noir conduit double paroi isolé Orion long. 500 mm Joncoux**

Element de finition noir conduit double paroi isolé Orion Long. 500 mm Laine minérale épaisseur 30 mm  
Diamètre intérieur 130 mm à 300 mm Finition noir



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC476

**Prix :** 262.20€

**Options disponibles :**

*Elément de finition/adaptateur :* DP Orion Ø int.130 mm/ SP Ø int.80 mm, DP Orion Ø int.130 mm/ SP Ø int.100 mm, DP Orion Ø int.130 mm/ SP Ø int.125 mm, DP Orion Ø int.130 mm/ SP Ø int.130 mm, DP Orion Ø int.150 mm/ SP Ø int.80 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.150 mm/ SP Ø int.100 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.150 mm/ SP Ø int.125 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.150 mm/ SP Ø int.140 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.150 mm/ SP Ø int.130 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.150 mm/ SP Ø int.150 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.180 mm/ SP Ø int.125 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.180 mm/ SP Ø int.130 mm (+ 12.70€), DP Orion Ø int.180 mm/ SP Ø int.140 mm (+ 28.80€), DP Orion Ø int.180 mm/ SP Ø int.150 mm (+ 28.80€), DP Orion Ø int.180 mm/ SP Ø int.180 mm (+ 28.80€), DP Orion Ø int.200 mm/ SP Ø int.200 mm (+ 54.10€)

**Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils aux pellets, Conduits pour appareils au bois

*Diamètre conduit :* Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm

**Elément de finition noir conduit double paroi isolé Orion long. 500 mm Joncoux**

## Elément de finition pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois longueur 500 mm :

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure noire
- Emboîtement serrant de 60mm



Permet de faire déboucher le conduit dans la pièce où est raccordé le poêle en finition noire.

## Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



## Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009

Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m3.

Plus résistant avec une paroi extérieure épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.





[Lien vers la fiche du produit](#)