

Elément de finition noir long. 500 mm conduit double paroi isolé Energie bois Joncoux

Elément de finition pour conduit double paroi isolé Energie bois Long. 500 mm Laine minérale épaisseur 30 mm Diamètre intérieur 125 mm à 230 mm Finition noir



Marque : JONCOUX

Référence : CDC091

Prix : 268.00€

Options disponibles :

Eléments de finition DPI : Ø int.125 mm DP / Ø int.80 mm SP, Ø int.125 mm DP / Ø int.100 mm SP, Ø int.125 mm DP / Ø int.125 mm SP, Ø int.153 mm DP / Ø int.80 mm SP (+ 14.90€), Ø int.153 mm DP / Ø int.100 mm SP (+ 14.90€), Ø int.153 mm DP / Ø int.125 mm SP (+ 14.90€), Ø int.153 mm DP / Ø int.140 mm SP (+ 14.90€), Ø int.153 mm DP / Ø int.150 mm SP (+ 31.00€), Ø int.180 mm DP / Ø int.125 mm SP (+ 14.90€), Ø int.180 mm DP / Ø int.140 mm SP (+ 31.00€), Ø int.180 mm DP / Ø int.150 mm SP (+ 31.00€), Ø int.180 mm DP / Ø int.180 mm SP (+ 31.00€), Ø int.200 mm DP / Ø int.200 mm SP (+ 54.00€), Ø int.230 mm DP / Ø int.150 mm SP (+ 101.20€), Ø int.230 mm DP / Ø int.180 mm SP (+ 101.20€), Ø int.230 mm DP / Ø int.200 mm SP (+ 101.20€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets, Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm

Elément de finition noir long. 500 mm conduit double paroi isolé Energie bois Joncoux

Elément de finition pour conduit double paroi isolé Energie bois longueur 500 mm :

Elément de finition pour conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm

Dimensions intérieures de 125 mm à 230 mm

- Paroi intérieure inox 304
- Paroi extérieure aluzinc peint
- Emboitement serrant 60 mm
- Finition noir

Permet de faire déboucher le conduit dans la pièce où est raccordé le poêle en finition blanc ou noire.

Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit.

Innovations techniques :

Testé en condition feu de cheminée à 1000 °C pendant 30 minutes avec une distance de sécurité de 5 cm***

***Le conduit testé au LNE, laboratoire indépendant, est certifié CE et NF, avec une distance aux matériaux combustibles de 5 cm. Le DTU 24.1 préconise l'installation à 8 cm des matériaux combustibles.

Montage facile.

Système totalement étanche aux condensats et gaz de combustion.

[Lien vers la fiche du produit](#)