Elément droit isolé avec larmier soudé Orion long. 1000 mm Joncoux

Elément droit isolé inox avec larmier soudé Orion long. 1000 mm Joncoux Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 200 mm Finition extérieure inox ou noir

Marque : JONCOUX
Référence : CDC576

Prix : 268.00€

Options disponibles :
Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition inox, Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition noire (+ 25.30€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition inox (+ 28.70€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition noire (+ 52.90€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition inox (+ 72.40€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition noire (+ 85.10€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition inox (+ 93.10€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition noire (+ 104.60€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils au bois
Diamètre conduit : Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

Elément droit isolé inox avec larmier soudé Orion long. 1000 mm Joncoux

Conduit double paroi isolé finition inox Orion Energie bois longueur 1000 mm avac larmier soudé:

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 200 mm avec larmier soudé pour assurer l'étanchéité sur solin

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure inox ou noir
- Emboîtement serrant de 60mm

⚠ Utilisation du conduit double paroi inox/inox ou inox/noir à l'intérieur comme à l'extérieur.

Application pour conduit :

Système étanche comptatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.

Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009

Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m3.

Plus résistant avec une paroi extérieur épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.

Classement CE
T450 N1 W V2 L99040 G 50

Longueur Longueur utile (LU) 1000 mm 940 mm



Lien vers la fiche du produit