Extracteur statique inox, anti-refouleur avec grille anti-volatiles Joncoux

Extracteur statique inox, anti-refouleur avec grille anti-volatiles Joncoux Diamètre intérieur de 80 à 200 mm Finition inox A associer avec une plaque d'étanchéité haute à bords relevé



Marque : JONCOUX
Référence : CDC053

Prix : 149.50€

Options disponibles :
Extracteur statique : Ø int. conduit 80 à 110 mm, Ø int. conduit 125 à 153 mm (+ 35.70€), Ø int. conduit 167 à 200 mm (+ 84.00€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets, Conduits pour appareils au bois
Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 130 mm, Diamètre 140 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm

Aspirateur statique inox, anti-refouleur avec grille anti-volatiles

Extracteur statique :

Aspirateur statique, anti-refouleur avec grille anti volatiles.

Conforme à la norme P 50413.

Diamètres intérieurs 80 à 200 mm.

Finition inox.

Application pour conduit tubage flexible :

Dimensions diamètre intérieur tubage, diamètre extérieur tubage pour utilisation diamètre intérieur conduit :

Ø Tubage		Utilisation	N°
Ø int. / Ø ext.	Ø int. / Ø ext.	Ø int. conduit	
80/86	110/116	80 à 110	1
125/131	154/160	125 à 153	2
167/173	200/206	167 à 200	3

Lien vers la fiche du produit