

Finition basse pour double paroi isolé inox/inox Joncoux

Finition basse pour double paroi isolé inox/inox Energie bois Disponible en diamètre intérieur de 125 à 300 mm Finition intérieur inox 304/extérieur inox 304



Marque : JONCOUX

Référence : CDC327

Prix : 63.30€

Options disponibles :

Double paroi isolé bois : Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm, Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm, Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm, Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm (+ 1.80€), Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm (+ 6.20€), Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm (+ 14.00€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Finition basse

Finition basse pour conduit double paroi isolé finition inox/inox pour appareils au bois :

Finition basse pour conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm

Dimensions disponibles intérieur de 125 à 300 mm

- Paroi intérieure inox 304

- Paroi extérieure inox 304



Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit.

Innovations techniques :

Testé en condition feu de cheminée à 1000 °C pendant 30 minutes avec une distance de sécurité de 5 cm***

***Le conduit testé au LNE, laboratoire indépendant, est certifié CE et NF, avec une distance aux matériaux combustibles de 5 cm. Le DTU 24.1 préconise l'installation à 8 cm des matériaux combustibles.

Montage facile.

Système totalement étanche aux condensats et gaz de combustion.

[Lien vers la fiche du produit](#)