

### **Flexible de tubage inox isolé 80/146 mm VELA à la coupe Joncoux**

Flexible de tubage isolé inox 316 à la coupe de 3 à 10 ml Gamme VELA en 7 longueurs Diamètre 80/146 mm Energie Pellets



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC366

**Prix :** 465.00€

#### **Options disponibles :**

*Tubage flexible isolé VELA :* Coupe de flexible isolé 3 ml avec embouts, Coupe de flexible isolé 4 ml avec embouts (+ 156.00€), Coupe de flexible isolé 5 ml avec embouts (+ 311.00€), Coupe de flexible isolé 6 ml avec embouts (+ 466.00€), Coupe de flexible isolé 7 ml avec embouts (+ 621.00€), Coupe de flexible isolé 8 ml avec embouts (+ 777.00€), Coupe de flexible isolé 9 ml avec embouts (+ 932.00€), Coupe de flexible isolé 10 ml avec embouts (+ 1,087.00€)

### **Flexible de tubage inox isolé 80/146 mm VELA à la coupe Joncoux**

#### **Tubage flexible isolé en rénovation de conduit ou création de conduit à la coupe:**

Paroi extérieure en aluminium assurant une bonne souplesse du conduit pour faciliter son dévoiement dans un boisseau.

Paroi intérieure en inox 316L, compatible avec un maximum d'appareils.



Embouts haut et bas dévissable pour faciliter la découpe du flexible sans outil nécessaire inclus.?

### **Application pour conduit :**

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles à bois et chaudières.

### **Innovations techniques :**

Une gamme classée conduit de fumée selon la norme NF EN 1856-1

Vela est un conduit flexible isolé pouvant être posé en création de conduit de fumée ou en rénovation de boisseau.

Il permet de rendre conforme un conduit existant dont l'écart au matériaux combustibles ne respecterait pas les normes en vigueur.

Un conduit VELA est gage de sécurité et de performance.

**Classement CE T450 N1 W L50010 G80**

Distance de sécurité aux matériaux combustibles:

- 80 mm pour une installation en création de conduit de fumée
- 40 mm du conduit existant en rénovation de boisseau

### **Une exceptionnelle performance d'isolation thermique:**

La Laine isolante haute température Superwool, bénéficie d'une excellente stabilité thermique et conserve sa structure fibreuse souple initiale jusqu'à sa température maximum d'utilisation de 1200° en continu.



Les appareils de dernières génération génèrent des températures de fumées de plus en plus basse, pénalisant le tirage. En évitant le refroidissement des fumées, sur toute la longueur du conduit, VELA améliore le tirage et l'évacuation de façon conséquente.

## Une conception pour faciliter la pose:

Avec un diamètre extérieur parmi les mieux optimisés du marché, le conduit VELA est plus facile à insérer dans des boisseaux, lorsque chaque millimètre compte.

Sa paroi extérieure en aluminium lui confère un bon rayon de courbure, pour faciliter sa mise en oeuvre dans un boisseau dévoyé.

La découpe du flexible peut se faire au choix par le haut ou le bas, simplement en dévissant l'embout, et en le revissant ensuite.

## Un conduit multi-usage:

pou Polyvalent, VELA sera mis en place dans l'habitat individuel, aussi bien en création de conduit que dans un boisseau, dans le cadre d'une rénovation.

## Conditionnement:

|   |         | Poids*/mètre<br>(kg) | Poids*/paire<br>d'embouts<br>(kg) | Longueur (mètre)                     |   |   |                                       |   |   |   |    |
|---|---------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|----|
|   |         |                      |                                   | 3                                    | 4 | 5 | 6                                     | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ø | 80/140  | 2,17                 | 0,64                              | Carton octogonal<br>1400x1400x499 mm |   |   | Carton octogonal<br>1500x1500x515 mm  |   |   |   |    |
|   | 100/160 | 2,55                 | 0,76                              |                                      |   |   | Carton octogonal<br>1500x1500x1030 mm |   |   |   |    |
|   | 130/190 | 3,19                 | 0,93                              |                                      |   |   |                                       |   |   |   |    |
|   | 150/210 | 3,57                 | 1,03                              |                                      |   |   |                                       |   |   |   |    |
|   | 180/240 | 4,20                 | 1,27                              | Carton octogonal<br>1400x1400x997 mm |   |   | Carton octogonal<br>1500x1500x1030 mm |   |   |   |    |
|   | 200/260 | 4,58                 | 1,30                              |                                      |   |   |                                       |   |   |   |    |

\* Poids des embouts bas et haut à rajouter par coupe



[Lien vers la fiche du produit](#)