

Flexible double paroi intérieur lisse inox 316/extérieur inox 316(sur demande)

Flexible double paroi intérieur lisse inox 316/extérieur inox 316 Vendu au mètre sur demande



Marque : JONCOUX

Référence : CDC562

Prix : 99.70€

Options disponibles :

Pieds & hauts de conduit : Ø int.tubage 125 mm / Ø ext. 131 mm, Ø int.tubage 130 mm / Ø ext. 136 mm (+ 12.20€), Ø int.tubage 140 mm / Ø ext. 146 mm (+ 13.10€), Ø int.tubage 150 mm / Ø ext. 156 mm (+ 22.20€), Ø int.tubage 154 mm / Ø ext. 160 mm (+ 22.20€), Ø int.tubage 167 mm / Ø ext. 173 mm (+ 40.60€), Ø int.tubage 180 mm / Ø ext. 186 mm (+ 41.80€), Ø int.tubage 200 mm / Ø ext. 206 mm (+ 54.40€), Ø int.tubage 230 mm / Ø ext. 236 mm (+ 91.20€), Ø int.tubage 250 mm / Ø ext. 256 mm (+ 93.50€), Ø int.tubage 300 mm / Ø ext. 306 mm (+ 131.50€)

Flexible double paroi intérieur lisse inox 316/extérieur inox 316

Flexible double paroi intérieur lisse inox 316/ extérieur inox 316 :

Tubage flexible double paroi intérieur lisse inox 316 / extérieur inox 316

Dimensions intérieurs 112 à 300 mm

Température d'utilisation 600 °C en continu et jusqu'à 1000 °C en pointe

Application tubage flexible

Un marquage facilite la découpe et la pose :

Tous les flexibles de tubages bénéficient d'un repérage mètre par mètre et d'informations écrites sur le produit, notamment le sens de pose par une flèche et l'inscription "sens des fumées".

Application pour conduit :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Gaz standard, basse température et condensation

Fioul standard, basse température et condensation.

Appareils de type B,B pression & C

T600 N1 W V2 L50010 G/T1200 P1 W V2 L50010 0

Fabrication Française

[Lien vers la fiche du produit](#)