Kit RT2012 maison étage plafond horizontal Système Apollo pellets Joncoux

Système maison RT2012 pour conduit double paroi isolé inox Maison étage plafond horizontal comprenant: - 1 coquille haut 400 mm - 1 bouclier thermique - 4 grilles de ventilation de 185 cm² chacune

Marque : JONCOUX
Référence : CDC011

Prix : 316.30€

Options disponibles :
Solutions RT2012 : Ø 80/140 conduit double paroi isolé, Ø 100/160 conduit double paroi isolé

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets
Diamètre conduit : Diamètre 80 mm

Kit RT2012 maison étage plafond horizontal Système Apollo pellets Joncoux

Conduit double paroi isolé laine minérale inox pellets Système RT2012 :

La réglementation thermique RT2012, obligatoire dés 2011 dans le tertiaire et en 2013 dans le résidentiel, calque ses objectifs sur ceux du label BBC-Effinergie.

Les systèmes RT2012 permettent de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation en maisons individuelles tout en garantissant une sécurité maximale.

Diamètre 80/140 et 100/160 mm

Système maison plafond horizontal comprenant :

- 1 coquille haut. 400 mm

- 1 bouclier thermique

- 4 grilles de ventilation de 185 cm2 chacune


Collier de soutien*
et rehausse de collier
de soutien*
Coquille
Bouclier
thermique
2 ventilations hautes
et 2 ventilations basses
Coffrage M0*
Plaque coupe feu de propreté
ou cache de propreté conduit*

Schéma de montage

Schéma de montage:

Pour garantir une installation sécurisée, il est important de monter l'ensemble des éléments fournis dans le système isolé:

- Prévoir un matériau incombustible, classé M0 ou A2-s1,do, au niveau du plafond et des 4 cloisons de coffrage.
- Prévoir une réservation au niveau du plafond, suivant le diamètre extérieure de la coquille
- Installer la coquille autour du conduit, à l'aide la la languette autocollante.
- Mettre en place le bouclier thermique, par 4 vis dans chaque coin, il protégera le haut du coffrage.
- Coffrer le conduit de fumée sur toute la hauteur.
- Mettre 2 grilles en haut du coffrage, juste sous le bouclier thermique, et 2 grilles en partie basses.





[Lien vers la fiche du produit]