
**Plaque coupe feu de propreté inox pente 0/15° conduit double paroi isolé Energie bois Joncoux**

Plaque coupe feu de propreté inox pente 0/15° pour conduit double paroi isolé Energie bois Disponible du diamètre intérieur 125 à 300 mm Finition inox



**Marque :** JONCOUX
**Référence :** CDC276

**Prix :** 77.30€

**Options disponibles :**
*Double paroi isolé bois* : Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm, Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm, Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm, Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm, Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm, Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm

**Critères associés :**
*Type de conduit* : Conduits pour appareils aux pellets, Conduits pour appareils au bois
*Diamètre conduit* : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

**Plaque coupe feu de propreté inox pente 0/15° conduit double paroi isolé Energie bois Joncouxit double paroi isolé bois**

**Plaque coupe feu de propreté finition inox pour pente  0/15° pour conduit double paroi isolé Energie bois :**


Plaque coupe feu de  propreté finition inox pour plafond horizontal ou rampant à fixer au plafond ou sous forget de toit.

Dimensions disponibles diamètres intérieurs de 125 à 300 mm.

Réglage en fonction de l'angle de 0 à 50°.

## Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).




**Ø int. (mm) 125 153 180 200 230 250 280 300** **Ø ext. (mm) 185 213 240 260 290 310 340 360**

A

B

290

228

415

215

442

242

462

262

492

292

512

312

542

342

562

362

Lien vers la fiche du produit