

## **Purge pour té double paroi isolé inox/inox Joncoux**

Purge pour té double paroi isolé inox/inox Energie bois Disponible en diamètre intérieur de 125 à 300 mm  
Finition intérieur inox 304/extérieur inox 304



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC317

**Prix :** 34.20€

### **Options disponibles :**

*Double paroi isolé bois :* Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm (+ 4.30€), Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm (+ 13.80€), Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm (+ 21.30€), Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm (+ 58.50€), Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm (+ 58.50€), Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm (+ 69.40€)

### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils au bois

*Diamètre conduit :* Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

## **Purge**

### **Purge pour té double paroi isolé finition inox/inox pour appareils au bois:**

Purge pour té double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm

Dimensions disponibles intérieur de 125 à 300 mm

- Paroi intérieure inox 304

- Paroi extérieure inox 304



### **Application pour conduit :**

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit.

### **Innovations techniques :**

Testé en condition feu de cheminée à 1000 °C pendant 30 minutes avec une distance de sécurité de 5 cm\*\*\*

\*\*\*Le conduit testé au LNE, laboratoire indépendant, est certifié CE et NF, avec une distance aux matériaux combustibles de 5 cm. Le DTU 24.1 préconise l'installation à 8 cm des matériaux combustibles.

Montage facile.

Système totalement étanche aux condensats et gaz de combustion.

[Lien vers la fiche du produit](#)