

Raccord inox poêle/tubage flexible Energie bois Joncoux

Raccord inox poêle/tubage flexible Energie bois Joncoux avec ventilation basse de 20 cm² intégrée Diamètre raccordement poêle de 125 à 200 mm Diamètre tubage de 125 à 200 mm (230 mm sur demande spéci



Marque : JONCOUX

Référence : CDC050

Prix : 79.70€

Options disponibles :

Raccord poêle/tubage : Raccord poêle Ø 125 - tubage Ø int. 125 / Ø ext. 131 mm (+ 1.80€), Raccord poêle Ø 125 - tubage Ø int. 150 / Ø ext. 156 mm (+ 1.80€), Raccord poêle Ø 125 - tubage Ø int. 154 / Ø ext. 160 mm (+ 1.80€), Raccord poêle Ø 130 - tubage Ø int. 150 / Ø ext. 156 mm, Raccord poêle Ø 139 - tubage Ø int. 154 / Ø ext. 160 mm (+ 3.30€), Raccord poêle Ø 139 - tubage Ø int. 180 / Ø ext. 186 mm (+ 10.20€), Raccord poêle Ø 150 - tubage Ø int. 125 / Ø ext. 131 mm (+ 2.60€), Raccord poêle Ø 150 - tubage Ø int. 130 / Ø ext. 136 mm (+ 2.60€), Raccord poêle Ø 150 - tubage Ø int. 140 / Ø ext. 146 mm (+ 2.60€), Raccord poêle Ø 150 - tubage Ø int. 150 / Ø ext. 156 mm (+ 4.80€), Raccord poêle Ø 150 - tubage Ø int. 154 / Ø ext. 160 mm (+ 4.80€), Raccord poêle Ø 150 - tubage Ø int. 180 / Ø ext. 186 mm (+ 11.70€), Raccord poêle Ø 150 - tubage Ø int. 200 / Ø ext. 206 mm (+ 9.40€), Raccord poêle Ø 153 - tubage Ø int. 154 / Ø ext. 160 mm (+ 4.80€), Raccord poêle Ø 153 - tubage Ø int. 180 / Ø ext. 186 mm (+ 11.70€), Raccord poêle Ø 153 - tubage Ø int. 200 / Ø ext. 206 mm (+ 15.80€), Raccord poêle Ø 180 - tubage Ø int. 150 / Ø ext. 156 mm (+ 7.90€), Raccord poêle Ø 180 - tubage Ø int. 154 / Ø ext. 160 mm (+ 7.90€), Raccord poêle Ø 180 - tubage Ø int. 180 / Ø ext. 186 mm (+ 9.40€), Raccord poêle Ø 180 - tubage Ø int. 200 / Ø ext. 206 mm (+ 13.10€), Raccord poêle Ø 200 - tubage Ø int. 180 / Ø ext. 186 mm (+ 11.70€), Raccord poêle Ø 200 - tubage Ø int. 200 / Ø ext. 206 mm (+ 15.80€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm

Raccord inox poêle/tubage flexible Energie bois Joncoux

Raccord inox poêle/tubage flexible :

Raccord poêle/tubage avec ventilation basse de 20 cm², adaptation du tubage flexible au raccordement du poêle.

Se clipse sur la plaque de propreté

Diamètres intérieurs 125 à 200 mm.

Finition inox

Application pour conduit tubage flexible :

Appareils à combustible pœles à bois bûches de 125 mm à 200 mm en raccordement,

et de 125 à 200 mm en tubage.(tubage 230 mm sur demande spécifique)

[Lien vers la fiche du produit](#)