

Solin inox bavette plomb pente 10/30° pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Solin inox bavette plomb pente 10/30° pour conduit double paroi isolé Energie bois Orion Diamètre intérieur 130 mm à 300 mm Finition inox ou noire



Marque : JONCOUX

Référence : CDC468

Prix : 330.10€

Options disponibles :

Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition inox, Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition noire (+ 81.60€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition inox, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition noire (+ 81.60€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition inox, Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition noire (+ 81.60€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition inox, Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition noire (+ 81.60€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition inox (+ 69.00€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition noire (+ 169.00€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition inox (+ 69.00€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition noire (+ 169.00€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Solin inox bavette plomb pente 10/30° pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Solin inox bavette plomb pour pente de toit 10/30° pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois:

Solin inox bavette plomb pour pente de toit 10/30° pour conduit double paroi isolé Orion.

Dimensions intérieures de 130 mm à 300 mm.

Finition inox ou noire.

Disponibles suivant pente de toit.




Pour réaliser une sortie de toit cylindrique prévoir :

- Un solin adapté au matériau de couverture et à la pente finition inox ou noire
- un larmier avec joint finition inox ou noire
- Une cape pare-pluie (chapeau de finition) ou cône de finition finition inox ou noire
- Conduit double paroi isolé en toiture finition inox ou noire

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



Solin bavette plomb

Désignation	Ø. int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Solins bavette plomb	A	220	240	270	290	340	390
	B 0 à 15°	741	760	801	827	895	962
	B 10 à 30°	758	781	817	840	900	959
	B 25 à 45°	733	760	801	827	895	962

[Lien vers la fiche du produit](#)