**Solin inox pente 25/45° pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux**

Solin inox pente 25/45° pour conduit double paroi isolé Energie bois Orion Diamètre intérieur 130 mm à 300 mm Finition inox ou noire



**Marque :** JONCOUX
**Référence :** CDC466

**Prix :** 231.20€

**Options disponibles :**
*Diamètre conduit Orion* : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition inox, Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition noire (+ 59.80€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition inox, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition noire (+ 59.80€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition inox, Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition noire (+ 59.80€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition inox, Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition noire (+ 59.80€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition inox (+ 73.60€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition noire (+ 150.60€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition inox (+ 73.60€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition noire (+ 150.60€)

**Critères associés :**
*Type de conduit* : Conduits pour appareils au bois
*Diamètre conduit* : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

**Solin inox pente 25/45° pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux**

**Solin inox pour pente de toit 25/45° pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois:**

Solin inox pour pente de toit 25/45° pour conduit double paroi isolé Orion.

Dimensions intérieures de 130 mm à 300 mm.

Finition inox ou noire.

Disponibles suivant pente de toit.

**Pour réaliser une sortie de toit cylindrique prévoir :**

- Un solin adapté au matériau de couverture et à la pente finition inox ou noire


- un larmier avec joint finition inox ou noire
- Une cape pare-pluie (chapeau de finition) ou cône de finition finition inox ou noire

- Conduit double paroi isolé en toiture finition inox ou noire

**Application pour conduit :**

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.




Solin inox

| Désignation | Ø. int. | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø. ext. | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
| Solin inox | A | 220 | 240 | 270 | 290 | 340 | 390 |
| | B 0 à 15° | 742 | 764 | 796 | 818 | 872 | 926 |
| | B 10 à 30° | 758 | 781 | 817 | 840 | 900 | 959 |
| | B 25 à 45° | 733 | 760 | 801 | 827 | 895 | 962 |

Lien vers la fiche du produit