

Solin toit plat à étancher pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Solin de toit plat pour conduit double paroi isolé Energie bois Orion Diamètre intérieur 130 mm à 300 mm
Base en acier, cône en aluzinc



Marque : JONCOUX

Référence : CDC473

Prix : 73.90€

Options disponibles :

Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition Galva, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition Galva, Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition Galva (+ 3.00€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition Galva (+ 3.00€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition Galva (+ 7.50€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition Galva (+ 45.70€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Solin de toit plat pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Solin de toit plat pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois:

Solin de toit plat pour conduit double paroi isolé Orion.

Dimensions intérieures de 130 mm à 300 mm.

Permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit terrasse

Base en acier, cône en aluzinc

Livré sans larmier

Toiture terrasse à étancher




Pour réaliser une sortie de toit cylindrique prévoir :

- Un solin adapté au matériau de couverture et à la pente finition inox ou noire
- un larmier avec joint finition inox ou noire
- Une cape pare-pluie (chapeau de finition) ou cône de finition finition inox ou noire
- Conduit double paroi isolé en toiture finition inox ou noire

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



Solin toit plat

Désignation	Ø. Int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Solin toit plat	A	210	230	260	280	330	380
	B	290	310	340	360	410	460
	C	490	510	540	560	610	660

[Lien vers la fiche du produit](#)