

Solin toit plat sans larmier conduit double paroi isolé Energie bois Joncoux

Solin toit plat à étancher sans larmier pour conduit double paroi isolé Energie bois Diamètre intérieur 125 mm à 300 mm



Marque : JONCOUX

Référence : CDC256

Prix : 75.60€

Options disponibles :

Double paroi isolé bois : Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm, Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm (+ 3.20€), Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm (+ 3.20€), Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm (+ 3.20€), Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm (+ 8.00€), Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm (+ 46.30€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Solin toit plat à étancher sans larmier

Solin toit plat à étancher sans larmier pour conduit double paroi isolé Energie bois :

Solin de toit plat à étancher sans larmier pour passage conduit double paroi isolé bois

Ø 125 mm à 300 mm

Pour réaliser une sortie de toit cylindrique prévoir :

- Un solin adapté au matériau de couverture
- Une cape pare-pluie (chapeau de finition) ou cône de finition

- Un larmier
- Conduit double paroi isolé en toiture

Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

[Lien vers la fiche du produit](#)