
Solin tuile + larmier pour conduit double paroi isolé inox Système Apollo pellets Joncoux

Solin tuile + larmier pour conduit double paroi isolé inox Système Apollo pellets Joncoux Inclinaison pente de 0/15°, 10/30° et 25/45° Diamètre 80/140 & 100/160 mm



Marque : JONCOUX
Référence : CDC220

Prix : 300.20€

Options disponibles :
Diamètre & inclinaison : Ø int. 80 / Ø ext. 140 - inclinaison pente toit 0 à 15°, Ø int. 80 / Ø ext. 140 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 6.90€), Ø int. 80 / Ø ext. 140 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 16.10€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - inclinaison pente toit 0 à 15°, Ø int. 100 / Ø ext. 160 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 6.90€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 16.10€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets
Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Solin tuile + larmier pour conduit double paroi isolé inox Système Apollo pellets Joncoux

Solin tuile + larmier pour conduit double paroi isolé inox :

Solin tuile + larmier pour passage conduit double paroi isolé inox

Ø 80/140 & 100/160 mm

Disponibles suivant pente de toit.

Pour réaliser une sortie de toit cylindrique prévoir :

- Un solin adapté au matériau de couverture et à la pente
- Une cape pare-pluie (chapeau de finition) ou cône de finition

- Un larmier

- Conduit double paroi isolé en toiture

Application :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Lien vers la fiche du produit