

Support bride fixe (+ console murale) pour conduit double paroi isolé Orion Joncoux

Support bride fixe finition inox ou noire pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois Disponible du diamètre intérieur 130 à 300 mm Finition inox ou noire



Marque : JONCOUX

Référence : CDC449

Prix : 101.00€

Options disponibles :

Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition inox, Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm finition noire (+ 25.50€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition inox (+ 13.40€), Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm finition noire (+ 42.80€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition inox (+ 33.60€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm finition noire (+ 66.90€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition inox (+ 42.80€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm finition noire (+ 78.40€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition inox (+ 70.40€), Ø DP int.250 mm/ Ø DP ext.310 mm finition noire (+ 115.20€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition inox (+ 109.50€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm finition noire (+ 161.20€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Support bride fixe (+ console murale) pour conduit double paroi isolé Orion Joncouxle paroi isolé Orion Joncoux

Support bride fixe inox ou noire pour conduit double paroi isolé Orion Energie bois :

Support bride fixe (+ console murale non fournie)

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm.

Finition inox ou noire

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:
foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.

Une gamme technique et certifiée :


Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009

Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m³.

Plus résistant avec une paroi extérieure épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.



15 Support bride fixe

Désignation	Ø. int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Support bride fixe	A	190	210	240	260	310	360
	B	285	305	335	355	405	455
	C	295	315	345	365	455	465

[Lien vers la fiche du produit](#)