Support mural de départ renforcé simple paroi/double paroi inox pour conduit Joncoux

Support mural de départ renforcé simple paroi/double paroi inox Energie bois Disponible du diamètre intérieur 125 à 300 mm Finition inox

Marque : JONCOUX
Référence : CDC129

Prix : 241.50€

Options disponibles :
Double paroi isolé bois : Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm (+ 40.30€), Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm (+ 75.90€), Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm (+ 102.40€), Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm (+ 186.30€), Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm (+ 186.30€), Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm (+ 259.90€)

Critères associés :
Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Support mural inox de départ renforcé simple paroi/double paroi pour conduit double paroi isolé bois

Support mural de départ renforcé simple paroi/ double paroi isolé inox Energie bois :

Support mural de départ renforcé simple paroi/double paroi inox pour appareils au bois.

Dimensions disponibles intérieur de 125 à 300 mm.

Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).



Ø int. (mm) 125 153 180 200 230 250 300 **Ø ext. (mm) 185 213 240 260 290 310 360** A 141 155 168

178 193 203 228 B 100 100 100 100 100 100 100 C 165 173 200 220 250 270 320 D 282 310 337 357 387 407 457

Lien vers la fiche du produit