**Support mural de départ renforcé simple paroi/double paroi inox pour conduit Joncoux**

Support mural de départ renforcé simple paroi/double paroi inox Energie bois Disponible du diamètre intérieur 125 à 300 mm Finition inox



**Marque :** JONCOUX
**Référence :** CDC129

**Prix :** 241.50€

**Options disponibles :**
*Double paroi isolé bois* : Ø int. 125 inox / Ø ext. 185 mm, Ø int. 153 inox / Ø ext. 213 mm (+ 40.30€), Ø int. 180 inox / Ø ext. 240 mm (+ 75.90€), Ø int. 200 inox / Ø ext. 260 mm (+ 102.40€), Ø int. 230 inox / Ø ext. 290 mm (+ 186.30€), Ø int. 250 inox / Ø ext. 310 mm (+ 186.30€), Ø int. 300 inox / Ø ext. 360 mm (+ 259.90€)

**Critères associés :**
*Diamètre conduit* : Diamètre 80 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

**Support mural inox de départ renforcé simple paroi/double paroi pour conduit double paroi isolé bois**


**Support mural de départ renforcé simple paroi/ double paroi isolé inox Energie bois :**

Support mural de départ renforcé simple paroi/double paroi inox pour appareils au bois.

Dimensions disponibles intérieur de 125 à 300 mm.

**Application pour conduit :**

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).




**Ø int. (mm) 125 153 180 200 230 250 300** **Ø ext. (mm) 185 213 240 260 290 310 360** A 141 155 168 178 193 203 228 B 100 100 100 100 100 100 100 C 165 173 200 220 250 270 320 D 282 310 337 357 387 407 457

Lien vers la fiche du produit