**Té 90° double paroi isolé galva Orion Joncoux**

Té 90° double paroi isolé galva Energie bois Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure galva



**Marque :** JONCOUX
**Référence :** CDC405

**Prix :** 238.10€

**Options disponibles :**
*Diamètre conduit Orion* : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 17.20€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 66.70€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 89.70€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 158.70€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 225.40€)

**Critères associés :**
*Type de conduit* : Conduits pour appareils au bois
*Diamètre conduit* : Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

**Té 90° double paroi isolé galva Orion Joncoux**

**Té 90° double paroi isolé finition galva Orion Energie bois :**

Té 90° double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure galva
- Emboîtement serrant de 60mm

⚠ Conduit double paroi isolé finition galva à utiliser uniquement en intérieur (étage,combles...)

Utiliser le conduit double paroi inox/inox ou inox/noir pour l'extérieur.

**Application pour conduit :**

Système étanche comptatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.

**Une gamme technique et certifiée :**

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009


Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m3.

Plus résistant avec une paroi extérieur épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.

Classement CE
T450 N1 W V2 L99040 G 50



Té 90°

| Désignation | Ø. int. | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø. ext. | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
| Té 90° | A | 129,8 | 149,8 | 179,8 | 199,8 | 249,8 | 299,8 |
| | B | 130,4 | 150,4 | 180,4 | 200,4 | 250,4 | 300,4 |
| | C | 191 | 211 | 241 | 261 | 311 | 361 |
| | D | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
| | E | 365 | 385 | 415 | 435 | 485 | 535 |

Lien vers la fiche du produit