

### **Té 90°+trappe de visite double paroi isolé inox Orion Joncoux**

Té 90°+ trappe de visite double paroi isolé inox Energie bois Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure inox



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC428

**Prix :** 545.10€

#### **Options disponibles :**

*Diamètre conduit Orion :* Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 59.80€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 226.60€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 303.60€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 358.80€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 562.40€)

#### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils au bois

*Diamètre conduit :* Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

### **Té 90°+trappe de visite double paroi isolé inox Orion Joncoux**

Té 90° + trappe de visite double paroi isolé finition inox Orion Energie bois :

Té 90° double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure inox
- Emboîtement serrant de 60mm



 Conduit double paroi isolé finition galva à utiliser uniquement en intérieur (étage, combles...)

Utiliser le conduit double paroi inox/inox ou inox/noir pour l'extérieur.

### Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



### Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009


Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m<sup>3</sup>.

Plus résistant avec une paroi extérieure épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.





Té trappe de visite

Désignation	<b>Ø. int.</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
		Ø. ext.	190	210	240	260	310
Té trappe de visite	A	190	210	240	260	310	360
	B	490	490	490	490	540	590

[Lien vers la fiche du produit](#)