

Té 90°+trappe de visite double paroi isolé noir Orion Joncoux

Té 90°+ trappe de visite double paroi isolé noir Energie bois Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure noire



Marque : JONCOUX

Référence : CDC429

Prix : 598.00€

Options disponibles :

Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 67.90€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 250.70€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 335.80€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 396.80€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 619.90€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

Té 90°+trappe de visite double paroi isolé noir Orion Joncoux

Té 90° + trappe de visite double paroi isolé finition noire Orion Energie bois :

Té 90° double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure noire
- Emboîtement serrant de 60mm



⚠ Conduit double paroi isolé finition galva à utiliser uniquement en intérieur (étage, combles...)

Utiliser le conduit double paroi inox/inox ou inox/noir pour l'extérieur.

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009


Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m³.

Plus résistant avec une paroi extérieur épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.





Té trappe de visite

Désignation	Ø. int.	130	150	180	200	250	300
		Ø. ext.	190	210	240	260	310
Té trappe de visite	A	190	210	240	260	310	360
	B	490	490	490	490	540	590

[Lien vers la fiche du produit](#)